

**Fiche technique**
**VIPA CPU 112 - Micro PLC (112-4BH02)**
**Données techniques**

<b>N° de commande</b>	<b>112-4BH02</b>
Type	VIPA CPU 112 - Micro PLC
<b>Information générale</b>	
Note	-
Caractéristiques	Mémoire de travail [KB]: 8 Onboard 8x DI / 4x DO / 4x DIO Interface [MP <sup>2</sup> ]: MPI Emplacement pour carte MMC, non extensible Programmable avec WinPLC7 (lite) et SIMATIC Manager WinPLC7(lite) s'il vous plaît commander séparément SW211K2OD

**Données techniques de l'alimentation**

Alimentation (valeur nominale)	DC 24 V
alimentation (plage autorisée)	DC 20.4...28.8 V
Protection contre les inversions de polarité	oui
Consommation de courant (sans charge)	50 mA
Consommation de courant (valeur étalonnée)	1 A
Courant entrant	58 A
I <sub>∑</sub>	0,38 A²s
Perte de courant max sur le bus fond de panier	-
Perte de courant max en charge	-
Consommation	5 W
Protection contre les inversions de polarité	oui

**données techniques des entrées TOR**

Nombre d'entrées	8 (12
Longueur de câble blindé	1000 m
Longueur de câble non blindé	600 m
Tension de charge étalonnée	DC 24 V
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique	oui
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	-
Valeur étalonnée	DC 24 V
Tension d'entrée correspondant à un état "0"	DC 0...5 V
Tension d'entrée correspondant à un état "1"	DC 15...28.8 V
Entrée logique de signal	Sinking input
Courant d'entrée correspondant à un état "1"	7 mA
Capacité de raccordement de capteur BERO® 2 fils	oui
Max. BERO admissible du courant de repos	1,5 mA
Retard sur entrée de "0" à "1"	3 ms
Retard sur entrées de "1" à "0"	3 ms
Courbe des caractéristiques d'entrée	IEC 61131-2, type 1
Taille initiale des données	3 Byte

**Données techniques des sorties TOR**

Nombre de sorties	8 (4)
Longueur de câble blindé	1000 m
Longueur de câble non blindé	600 m
Tension de charge étalonnée	DC 24 V
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique	-
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	50 mA
Courant total par groupe en montage horizontale à 40°C	4 A
Courant total par groupe en montage horizontale à 60°C	4 A
Courant total par groupe en montage vertical	4 A
Tension du signal de sortie à l'état "1" au courant min	L+ (-125 mV)
Tension du signal de sortie à l'état "1" au courant max	L+ (-0.8 V)
Courant de sortie à l'état "1"(Valeur étalonnée)	0,5 A
Temps de commutation de "0" à "1"	max. 100 µs
Temps de commutation de "1" à "0"	max. 350 µs
Courant de charge mini	-
Charge à lampe	5 W
Fréquence de coupure avec une charge résistive	max. 1000 Hz
Fréquence de coupure avec une charge inductive	max. 0.5 Hz
Fréquence de coupure avec une lampe	max. 10 Hz
Limite interne de surtension d'une charge inductive	L+ (-52 V)
Protection contre les courts circuits sur les sorties	oui, électronique
Seuil de déclenchement	1 A
Taille des données de sorties	3 Byte

#### Données techniques des compteurs

Nombre de compteurs	-
Largeur du compteur	-
Fréquence d'entrée max	-
Valeur de comptage max	-
Mode incrémental	-
Mode impulsion / direction	-
Mode impulsion	-
Mode fréquencemètre	-
Mode mesure de la période	-
Entrée Gate disponible	-
Entrées échantillonneur bloqueur	-
Entrée reset disponible	-
Sortie de compteur disponible	-

#### Informations d'états, d'alarmes et de diagnostics

Etat de l'affichage	oui
Interruptions	oui
Alarme process	oui
Interruption de diagnostic	oui
Fonctions de diagnostic	non
Informations de diagnostics lues	possible
Affichage de la tension d'alimentation	LED verte

Affichage d'erreur du groupe	LED rouge SF
Affichage de la voie en erreur	aucune

### Isolation

Entre les voies des groupes	8
Entre les voies et le bus fond de panier	oui
Isolation testée	DC 500 V

	-
	-
Longueur de la période	-
	-
Type de sortie	-

### Mémoire de chargement et de travail

Mémoire de chargement intégré	16 KB
Mémoire de chargement max	16 KB
Mémoire de travail intégrée	8 KB
Mémoire de travail maximum	8 KB
Mémoire divisée en 50% pour les programmes / 50% pour les données	-
Lecteur de carte	Carte MMC de capacité max de 512MB

### Configuration matérielle

Racks max	-
Modules par rack max	-
Nombre d'interfaces DP Maître intégrées	-
Nombre d'interfaces DP Maître via CP	-
Modules de fonction exploitables	-
Modules de communication PtP exploitables	-
Modules de communication réseau exploitables	-

### Informations d'états, d'alarmes et de diagnostics

Etat de l'affichage	oui
Interruptions	oui
Alarme process	oui
Interruption de diagnostic	oui
Fonctions de diagnostic	non
Informations de diagnostics lues	possible
Affichage de la tension d'alimentation	LED verte
Affichage d'erreur du groupe	LED rouge SF
Affichage de la voie en erreur	aucune

### Temps de traitement de la commande

Instructions binaire (Bit), min.	0,25 µs
Instructions Mots, mini	1,2 µs
Entier arithmétique double min	2,6 µs
Valeur à virgule flottante min	50 µs

### Compteurs et Timers et leurs caractéristiques de rétention

Nombre de compteur S7	256
-----------------------	-----

Compteurs S7 rémanence	64
Compteurs S7 rémanence ajustable	8
Nombre de timer S7	256
Timers S7 rémanence	128
Timers S7 rémanence ajustable	pas de rémanence

### Zone de gamme de données de caractéristique de stockage

Nombre de "flags"	8192 Bit
"Flag" rémanence réglable	256
"Flag" rémanence preset	16
Nombre de blocs de données	2047
Taille max de bloc de données	16 KB
Plage de valeur DBs	1 ... 2047
Taille de donnée locale par niveau d'exécution	1024 Byte
Taille de donnée locale par bloc	1024 Byte

### Blocks

Nombre de OBs	14
Taille de OB max	16 KB
Nombre total de DBs, FBs, FCs	-
Nombre de Fbs	1024
Taille de FB max	16 KB
Plage de valeur FBs	0 ... 1023
Nombre de FCs	1024
Taille de FC max	16 KB
Plage de valeur FCs	0 ... 1023
Imbrication max par classe de priorité	8
Imbrication additionnelle max dans une erreur d'OB	1

### Temps

Horloge temps réel sauvegardée	oui
Période d'horloge sauvegardée (mini)	30 d
Type de buffer	Vanadium Rechargeable Lithium Battery
Temps de chargement à 50% de la capacité du buffer	20 h
Temps de chargement à 100% de la capacité du buffer	48 h
Exactitude (décalage max par jour)	10 s
Nombre de compteurs d'utilisation	8
Synchronisation de l'horloge	-
Synchronisation à travers MPI	-
Synchronisation à travers Ethernet (NTP)	-

### Plage d'adresses (E/S)

Zone d'adressage des entrées	1024 Byte
Zone d'adressage des sorties	1024 Byte
	-
Processus entrées image pré-réglés	128 Byte
Processus de présélection image sorties	128 Byte
Processus entrées image maximale	128 Byte
Processus image sorties maximum	128 Byte
Entrées TOR	12

Sorties TOR	8
Entrées TOR centre	12
Sorties TOR centrale	8
Entrées TOR intégrées	8 (12)
Sorties TOR intégrées	8 (4)
Entrées analogiques	-
Sorties analogiques	-
Entrées analogiques, central	-
	-
Entrées analogiques intégrées	-
Sorties analogiques intégrées	-

### Fonctions de communication

Voie PG/OP	oui
Communication en données globales	oui
Nombre de GD circuits max.	4
Taille des paquets GD max	22 Byte
Communication S7 de base	oui
Communication S7 de base, données utilisateur par tache	76 Byte
Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Communication S7, données utilisateur par tache	160 Byte
Nombre de connexions max	16

### Fonctionnalité des interfaces Sub-D

Type	MP2I
type d'interface	RS485
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Isolé électriquement	-
MPI	oui
MP2I (MPI/RS232)	oui
Interface point à point	-
5V DC	-
24V DC	-

Nombre de connexions max	16
Voie PG/OP	oui
Routage	-
Communication en données globales	oui
Communication S7 de base	oui
Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Vitesse de transmission mini	19,2 kbit/s
Vitesse de transmission maxi	187,5 kbit/s

### Boîtier

Matériaux	PPE / PA 6.6
Montage	Rail DIN 35 mm

**Données mécaniques**

Dimensions (LxHxP)	101,6 mm x 76 mm x 48 mm
Poids	219 g
Poids	-
Poids	-

**Conditions d'utilisation**

Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C

**Certifications**

Certification UL	oui
Certification KC	-