

**Datenblatt**
**CM 201 - Doppelklemmenmodul (201-1AA10)**
**Technische Daten**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Artikelnr.</b>               | <b>201-1AA10</b>                        |
| Bezeichnung                     | CM 201 - Doppelklemmenmodul             |
| <b>Allgemeine Informationen</b> |   |
| Hinweis                         | -                                       |
| Features                        | 2x 11 Klemmen, grün-gelb/grau<br>Passiv |
| <b>Klemmenparameter</b>         |   |
| Klemmenspannung max.            | DC 60 V                                 |
| Klemmenstrom max.               | 10 A                                    |
| <b>Potenzialgruppe</b>          |   |
| Anzahl Klemmen                  | 11-11                                   |
| Klemmenfarbe                    | grün/gelb-grau                          |
| Potenzialbindung                | ungebunden-ungebunden                   |
| Potenzialgruppenstrom, max      | 10 A-10 A                               |
| <b>Gehäuse</b>                  |   |
| Material                        | PPE / PA 6.6                            |
| Befestigung                     | Profilschiene 35mm                      |
| <b>Mechanische Daten</b>        |   |
| Abmessungen (BxHxT)             | 25,4 mm x 76 mm x 80 mm                 |
| Gewicht Netto                   | 90 g                                    |
| Gewicht inklusive Zubehör       | -                                       |
| Gewicht Brutto                  | -                                       |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>     |   |
| Betriebstemperatur              | 0 °C bis 60 °C                          |
| Lagertemperatur                 | -25 °C bis 70 °C                        |
| <b>Zertifizierungen</b>         |   |
| Zertifizierung nach UL          | ja                                      |
| Zertifizierung nach KC          | -                                       |