

Fiche technique
FM 253 (253-1BA00)
Données techniques

N° de commande	253-1BA00
Type	FM 253
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	Module de positionnement 1 axe pour moteur pas à pas 3 entrées pour fin de course et 2 sorties
Consommation de courant/perte de puissance	
Consommation en courant du bus fond de panier	500 mA
Consommation	3 W
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques	
Etat de l'affichage	oui
Interruptions	non
Alarme process	non
Interruption de diagnostique	non
Fonctions de diagnostique	non
Informations de diagnostiques lues	aucune
Affichage de la tension d'alimentation	oui
Affichage d'erreur du groupe	LED rouge
Affichage de la voie en erreur	aucune
Taille des données	
Octet d'entrée	16
Octets de sortie	16
Octets de paramètres	18
Octets de diagnostic	0
Boîtier	
Matériaux	PPE / PA 6.6
Montage	Rail DIN 35 mm
Données mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	25,4 mm x 76 mm x 78 mm
Poids	70 g
Poids	-
Poids	-
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
Certifications	
Certification UL	oui
Certification KC	-