

Fiche technique
FM 254 (254-1BA00)
Données techniques

N° de commande	254-1BA00
Type	FM 254
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	Module de positionnement 1 axe pour servo moteur Pour variateur avec une interface analogique (+/-10 V Tension de contrôle) 3 entrées pour fin de course et 2 sorties
Consommation de courant/perte de puissance	
Consommation en courant du bus fond de panier	200 mA
Consommation	2,5 W
Informations d'états, d'alarmes et de diagnostics	
Etat de l'affichage	oui
Interruptions	non
Alarme process	non
Interruption de diagnostique	non
Fonctions de diagnostique	non
Informations de diagnostiques lues	aucune
Affichage de la tension d'alimentation	oui
Affichage d'erreur du groupe	LED rouge
Affichage de la voie en erreur	aucune
Taille des données	
Octet d'entrée	16
Octets de sortie	16
Octets de paramètres	18
Octets de diagnostic	0
Boîtier	
Matériaux	PPE / PA 6.6
Montage	Rail DIN 35 mm
Données mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	25,4 mm x 76 mm x 78 mm
Poids	130 g
Poids	-
Poids	-
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
Certifications	
Certification UL	oui
Certification KC	-