

Fiche technique
 VIPA CPU 317SE (317-2AJ23)

Données techniques

N° de commande	317-2AJ23
Type	VIPA CPU 317SE

Information générale

Note	-
Caractéristiques	powered by SPEED7, SPEED-Bus 4 MB de mémoire de travail Mémoire extensible (max. 8 MB) Maître PROFIBUS-DP ou PtP (commutable) Également paramétrable avec WinPLC7, SIMATIC Manager, TIA Portal
SPEED-Bus	oui

Données techniques de l'alimentation

Alimentation (valeur nominale)	DC 24 V
alimentation (plage autorisée)	DC 20.4...28.8 V
Protection contre les inversions de polarité	oui
Consommation de courant (sans charge)	200 mA
Consommation de courant (valeur étalonnée)	1,5 A
Courant entrant	5 A
I _∑	0,5 A ² s
Perte de courant max sur le bus fond de panier	4 A
Perte de courant max en charge	-
Consommation	6,5 W

Mémoire de chargement et de travail

Mémoire de chargement intégré	8 MB
Mémoire de chargement max	8 MB
Mémoire de travail intégrée	4 MB
Mémoire de travail maximum	8 MB
Mémoire divisée en 50% pour les programmes / 50% pour les données	oui
Lecteur de carte	Carte SD/MMC de capacité max de 2 GB

Configuration matérielle

Racks max	4
Modules par rack max	Par multiple de 8, 32 sur une configuration avec un seul rail
Nombre d'interfaces DP Maître intégrées	1
Nombre d'interfaces DP Maître via CP	4
Modules de fonction exploitables	8
Modules de communication PtP exploitables	16
Modules de communication réseau exploitables	8

Informations d'états, d'alarmes et de diagnostics

Etat de l'affichage	oui
Interruptions	non
Alarme process	non

Interruption de diagnostique	non
Fonctions de diagnostique	non
Informations de diagnostiques lues	possible
Affichage de la tension d'alimentation	LED verte
Affichage d'erreur du groupe	LED rouge SF
Affichage de la voie en erreur	aucune

Temps de traitement de la commande

Instructions binaire (Bit), min.	0,01 µs
Instructions Mots, mini	0,01 µs
Entier arithmétique double min	0,01 µs
Valeur à virgule flottante min	0,06 µs

Compteurs et Timers et leurs caractéristiques de rétention

Nombre de compteur S7	2048
Compteurs S7 rémanence	0 .. 2048
Compteurs S7 rémanence ajustable	C0 .. C7
Nombre de timer S7	2048
Timers S7 rémanence	0 .. 2048
Timers S7 rémanence ajustable	-

Zone de gamme de données de caractéristique de stockage

Nombre de "flags"	16384 Byte
"Flag" rémanence réglable	adjustable 0 up to 16.384
"Flag" rémanence preset	MB0 up to MB15
Nombre de blocs de données	8190
Taille max de bloc de données	64 KB
Plage de valeur DBs	1 ... 8190
Taille de donnée locale par niveau d'exécution	1024 Byte
Taille de donnée locale par bloc	1024 Byte

Blocks

Nombre de OBs	23
Taille de OB max	64 KB
Nombre total de DBs, FBs, FCs	-
Nombre de Fbs	8191
Taille de FB max	64 KB
Plage de valeur FBs	0 ... 8190
Nombre de FCs	8191
Taille de FC max	64 KB
Plage de valeur FCs	0 ... 8190
Imbrication max par classe de priorité	16
Imbrication additionnelle max dans une erreur d'OB	4

Temps

Horloge temps réel sauvegardée	oui
Période d'horloge sauvegardée (mini)	6 w
Type de buffer	Vanadium Rechargeable Lithium Battery
Temps de chargement à 50% de la capacité du buffer	20 h
Temps de chargement à 100% de la capacité du buffer	48 h
Exactitude (décalage max par jour)	10 s

Nombre de compteurs d'utilisation	8
Synchronisation de l'horloge	oui
Synchronisation à travers MPI	Maître/Esclave
Synchronisation à travers Ethernet (NTP)	non

Plage d'adresses (E/S)

Zone d'adressage des entrées	8192 Byte
Zone d'adressage des sorties	8192 Byte
	oui
Processus entrées image prééglés	256 Byte
Processus de présélection image sorties	256 Byte
Processus entrées image maximale	8192 Byte
Processus image sorties maximum	8192 Byte
Entrées TOR	65536
Sorties TOR	65536
Entrées TOR centre	1024
Sorties TOR centrale	1024
Entrées TOR intégrées	-
Sorties TOR intégrées	-
Entrées analogiques	4096
Sorties analogiques	4096
Entrées analogiques, central	256
	256
Entrées analogiques intégrées	-
Sorties analogiques intégrées	-

Fonctions de communication

Voie PG/OP	oui
Communication en données globales	oui
Nombre de GD circuits max.	8
Taille des paquets GD max	54 Byte
Communication S7 de base	oui
Communication S7 de base, données utilisateur par tache	76 Byte
Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Communication S7, données utilisateur par tache	160 Byte
Nombre de connexions max	32

Fonctionnalité des interfaces Sub-D

Type	X2
type d'interface	RS485
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Isolé électriquement	oui
MPI	oui
MP ² I (MPI/RS232)	-
Maître DP	-
Esclave DP	-
Interface point à point	-
5V DC	-

24V DC	-
Type	X3
type d'interface	RS485
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Isolé électriquement	oui
MPI	-
MP21 (MPI/RS232)	-
Maître DP	oui
Esclave DP	oui
Interface point à point	oui
5V DC	-
24V DC	-

Nombre de connexions max	32
Voie PG/OP	oui
Routage	oui
Communication en données globales	oui
Communication S7 de base	oui
Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Vitesse de transmission mini	19,2 kbit/s
Vitesse de transmission maxi	12 Mbit/s

Fonctionnalité PROFIBUS Maître

Nombre de connexions max	32
Voie PG/OP	oui
Routage	oui
Communication S7 de base	oui
Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Activation/désactivation d'esclaves DP	oui
Echange de données direct (communication d'esclave à esclave)	-
DPV1	oui
Vitesse de transmission mini	9,6 kbit/s
Vitesse de transmission maxi	12 Mbit/s
Nombre d'interfaces DP esclave intégrées	124
Plage d'adresses max des entrées	8 KB
Plage d'adresses max des sorties	8 KB
Entrées de données utilisateur pour chaque esclave, max.	244 Byte
Sorties de données utilisateur par esclave, max.	244 Byte

Fonctionnalité PROFIBUS Esclave

Nombre de connexions max	32
Voie PG/OP	oui
Routage	oui

Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Echange de données direct (communication d'esclave à esclave)	-
DPV1	oui
Vitesse de transmission mini	9,6 kbit/s
Vitesse de transmission maxi	12 Mbit/s
Détection automatique de la vitesse de communication	-
Transfer memory inputs, max.	244 Byte
Transfer memory outputs, max.	244 Byte
Plage d'adresses max	32
Les données utiles par plage d'adresse, max.	32 Byte

Fonctionnalité des interfaces RJ45

Type	X5
type d'interface	Ethernet 10/100 MBit
Connecteur	RJ45
Isolé électriquement	oui
Voie PG/OP	oui
Nombre de connexions max	4
Connexions simultanées	-

Communication point à point

Communication série point à point	oui
Interface isolée	oui
Interface RS232	-
Interface RS422	-
Interface RS485	oui
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Vitesse de transmission mini	150 bit/s
Vitesse de transmission maxi	115,5 kbit/s
Longueur de câble max	500 m

Protocole point à point

Protocole ASCII	oui
Protocole STX/ETX	oui
Protocole 3964(R)	oui
Protocole RK512	-
Protocole USS Maître	oui
Protocole Modbus Maître	oui
Protocole Modbus Esclave	-
Protocoles spécifiques	-

Boîtier

Matériaux	PPE
Montage	Rail DIN System 300

Données mécaniques

Dimensions (LxHxP)	80 mm x 125 mm x 120 mm
Poids	420 g
Poids	-
Poids	-

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C

Certifications

Certification UL	oui
Certification KC	oui