

Fiche technique
CPU M13C (M13-CCF0000)
Données techniques

N° de commande	M13-CCF000
Type	CPU M13C
Identifiant du module	-
Information générale	
Note	-
Caractéristiques	<p>Powered by SPEED7 Mémoire de travail [KO]: 64...128 Onboard 16x DI / 12x DO / 2x AI [tension 0 ... 10V] / compteur 4x / 2x [train d'impulsions / PWM] Interface [2x RJ45]: communication Ethernet PG/OP active avec support DHCP, commutateur, maître / esclave ModbusTCP, openCommunication, I-Device, PROFINET IO controller (8 devices) En option: [2x RS485]: MPI, esclave PROFIBUS, PtP: ASCII, STX/ETX, 3964 (R), maître USS, maître / esclave Modbus Serveur Web Emplacement pour carte SD avec verrouillage, extensible jusqu'à 8 modules, programmable via SPEED7 Studio, SIMATIC Manager et TIA Portal</p>
Données techniques de l'alimentation	
Alimentation (valeur nominale)	DC 24 V
alimentation (plage autorisée)	DC 20.4...28.8 V
Protection contre les inversions de polarité	oui
Consommation de courant (sans charge)	120 mA
Consommation de courant (valeur étalonnée)	360 mA
Courant entrant	3 A
I ² t	0,1 A ² s
Perte de courant max sur le bus fond de panier	1 A
Perte de courant max en charge	-
Consommation	7 W
Données techniques des entrées TOR	
Nombre d'entrées	16
Longueur de câble blindé	1000 m
Longueur de câble non blindé	600 m
Tension de charge étalonnée	DC 24 V
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique	oui
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	25 mA
Valeur étalonnée	DC 24 V
Tension d'entrée correspondant à un état "0"	DC 0...5 V
Tension d'entrée correspondant à un état "1"	DC 15...28.8 V
Tension d'entrée hystérésis	-
Entrée logique de signal	Sinking input
Gamme de fréquence	-

Impédance d'entrée	-
Courant d'entrée correspondant à un état "1"	3 mA
Capacité de raccordement de capteur BERO® 2 fils	oui
Max. BERO admissible du courant de repos	0,5 mA
Retard sur entrée de "0" à "1"	3 µs – 15 ms / 0.5 ms – 15 ms
Retard sur entrées de "1" à "0"	3 µs – 15 ms / 0.5 ms – 15 ms
Nombre d'entrées exploitables simultanément en configuration horizontale	16
Nombre d'entrées exploitables simultanément en configuration verticale	16
Courbe des caractéristiques d'entrée	IEC 61131-2, type 1
Taille initiale des données	16 Bit
Données techniques des sorties TOR	
Nombre de sorties	12
Longueur de câble blindé	1000 m
Longueur de câble non blindé	600 m
Tension de charge étalonnée	DC 24 V
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique	oui
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	20 mA
Courant total par groupe en montage horizontale à 40°C	6 A
Courant total par groupe en montage horizontale à 60°C	6 A
Courant total par groupe en montage vertical	6 A
Tension du signal de sortie à l'état "1" au courant min	L+ (-0.8 V)
Tension du signal de sortie à l'état "1" au courant max	L+ (-0.8 V)
Courant de sortie à l'état "1"(Valeur étalonnée)	0,5 A
Sortie logique de signal	Sourcing output
Courant de sortie à 40°C	5 mA to 0.6 A
Courant de sortie à 60°C	5 mA to 0.6 A
Courant de sortie à l'état "0" max (courant résiduel)	0,5 mA
Temps de commutation de "0" à "1"	2 µs / 30 µs
Temps de commutation de "1" à "0"	3 µs / 175 µs
Courant de charge mini	-
Charge à lampe	10 W
Commutation en parallèle de sorties pour redondance	impossible
Commutation en parallèle de sorties pour une plus grande puissance	impossible
Changement d'état d'une entrée TOR	oui
Fréquence de coupure avec une charge résistive	max. 1000 Hz
Fréquence de coupure avec une charge inductive	max. 0.5 Hz
Fréquence de coupure avec une lampe	max. 10 Hz
Limite interne de surtension d'une charge inductive	L+ (-45 V)

Protection contre les courts circuits sur les sorties	oui, électronique
Seuil de déclenchement	1 A
Nombre d'opérations des relais de sorties	-
Pouvoir de coupure	-
Taille des données de sorties	12 Bit
Données techniques des entrées analogiques	
Nombre d'entrées	2
Longueur de câble blindé	200 m
Tension de charge étalonnée	-
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique	-
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	-
Tensions d'entrée	oui
Résistance en entrée min (gamme de tension)	100 kΩ
Gammes de tension d'entrée	0 V ... +10 V
Limite d'exploitation dans les gammes de tension	+/-3.5%
Limite d'exploitation dans les gammes de tension avec SFU	-
Limite d'erreur basique en gamme de tension	+/-3.0%
Limite d'erreur basique en gamme de tension avec SFU	-
Détruisez tension limite	max. 30V
Entrées en courant	-
Résistance de charge max (gamme de courant)	-
Gamme de courant d'entrée	-
Limite d'exploitation dans les gammes de courant	-
Limite d'exploitation dans les gammes de courant avec SFU	-
Limite d'erreur basique en gamme de courant	-
Limite d'erreur basique en gamme de courant avec SFU	-
Valeur de coupure du courant d'entrée	-
Valeur de la tension de coupure	-
Entrées résistance	-
Gammes de résistance	-
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance	-
Limite d'exploitation dans les gammes de résistance avec SFU	-
Limite d'erreur basique	-
Limite d'erreur basique avec SFU	-
Destruction limit resistance inputs	-
Entre les différents circuits	-
Gamme de thermomètre résistif	-
Gamme Limite de thermistance	-
Gamme Limite de thermistance avec SFU	-

Erreur type de thermistance	-
Erreur type de thermistance avec SFU	-
Destruction limit resistance thermometer inputs	-
Entrée thermocouple	-
Gammes de thermocouple	-
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple	-
Limite d'exploitation dans les gammes de thermocouple avec SFU	-
Limite d'erreur basique en gamme température	-
Limite d'erreur basique en gamme température avec SFU	-
Destruction limit thermocouple inputs	-
Compensation de température programmable	-
Compensation de température externe	-
Compensation de température interne	-
Unité de mesure de la température	-
Résolution en bit	12
Principe de mesure	approximation successive
Temps de conversion	2 ms
Filtrage des interférences en fréquence	40 dB
Taille initiale des données	4 Byte

Données techniques des sorties analogiques

Nombre de sorties	-
Longueur de câble blindé	-
Tension de charge étalonnée	-
Protection contre les inversions de polarité à la tension de charge typique	-
Consommation de courant de la tension de charge L+(sans charge)	-
Tension de sortie protégée contre les courts circuits	-
Tensions de sortie	-
Résistance de charge min (gamme de tension)	-
Charge capacitive max (gamme de courant)	-
Charge inductive max (gamme de courant)	-
Gammes de tension de sortie	-
Limite d'exploitation dans les gammes de tension	-
Limite d'erreur basique en gamme de tension avec SFU	-
Limite de destruction pour tension externe appliquée	-
Sorties en courant	-
Résistance de charge max (gamme de courant)	-
Charge inductive max (gamme de courant)	-
Charge inductive max (gamme de courant)	-
Gammes de courant de sortie	-

Limite d'exploitation dans les gammes de courant	-
Limite d'erreur basique en gamme de courant avec SFU	-
Limite de destruction pour tension externe appliquée	-
Temps de stabilisation pour charge résistive	-
Temps de stabilisation pour charge capacitive	-
Temps de stabilisation pour charge inductive	-
Résolution en bit	-
Temps de conversion	-
Valeur de remplacement possible	-
Taille des données de sorties	-

Données techniques des compteurs

Nombre de compteurs	4
Largeur du compteur	32 Bit
Fréquence d'entrée max	100 kHz
Valeur de comptage max	400 kHz
Mode incrémental	oui
Mode impulsion / direction	oui
Mode impulsion	oui
Mode fréquence mètre	oui
Mode mesure de la période	oui
Entrée Gate disponible	oui
Entrées échantillonneur bloqueur	oui
Entrée reset disponible	-
Sortie de compteur disponible	oui

Mémoire de chargement et de travail

Mémoire de chargement intégré	128 KB
Mémoire de chargement max	128 KB
Mémoire de travail intégrée	64 KB
Mémoire de travail maximum	128 KB
Mémoire divisée en 50% pour les programmes / 50% pour les données	oui
Lecteur de carte	Carte SD/MMC de capacité max de 2 GB

Configuration matérielle

Racks max	1
Modules par rack max	8
Nombre d'interfaces DP Maître intégrées	-
Nombre d'interfaces DP Maître via CP	-
Modules de fonction exploitables	-
Modules de communication PtP exploitables	-
Modules de communication réseau exploitables	-

Informations d'états, d'alarmes et de diagnostiques

Etat de l'affichage	oui
Interruptions	oui, paramétrable
Alarme process	oui, paramétrable
Interruption de diagnostique	oui, paramétrable
Fonctions de diagnostique	oui, paramétrable
Informations de diagnostiques lues	possible
Affichage de la tension d'alimentation	LED verte
Affichage d'erreur du groupe	LED rouge
Affichage de la voie en erreur	LED rouge par groupe

Isolation

Entre les voies	oui
Entre les voies des groupes	16
Entre les voies et le bus fond de panier	oui
Entre les voies et l'alimentation	-
Différence de potentielle max entre circuits	DC 75 V/ AC 50 V
Différence de potentielle max entre entrées (Ucm)	-
Différence de potentielle max entre Mana et Mintern (Uiso)	-
Différence de potentielle max entre entrées et Mana (Ucm)	-
Différence de potentielle max entre entrées et Mintern (Uiso)	-
Différence de potentielle max entre Mintern et sorties	-
Isolation testée	DC 500 V

Temps de traitement de la commande

Instructions binaire (Bit), min.	0,02 µs
Instructions Mots, mini	0,02 µs
Entier arithmétique double min	0,02 µs
Valeur à virgule flottante min	0,12 µs

Compteurs et Timers et leurs caractéristiques de rétention

Nombre de compteur S7	512
Compteurs S7 rémanence	0 ... 256
Compteurs S7 rémanence ajustable	C0 .. C7
Nombre de timer S7	512
Timers S7 rémanence	0 .. 256
Timers S7 rémanence ajustable	pas de rémanence

Zone de gamme de données de caractéristique de stockage

Nombre de "flags"	8192 Byte
"Flag" rémanence réglable	0 .. 256
"Flag" rémanence preset	MB0 .. MB15
Nombre de blocs de données	1024

Taille max de bloc de données	64 KB
Taille de donnée locale par niveau d'exécution	4096 Byte
Blocks	
Nombre de OBs	22
Nombre de Fbs	1024
Nombre de FCs	1024
Imbrication max par classe de priorité	16
Imbrication additionnelle max dans une erreur d'OB	4
Temps	
Horloge temps réel sauvegardée	oui
Période d'horloge sauvegardée (mini)	30 d
Exactitude (décalage max par jour)	10 s
Nombre de compteurs d'utilisation	8
Synchronisation de l'horloge	oui
Synchronisation à travers MPI	Maître/Esclave
Synchronisation à travers Ethernet (NTP)	non
Plage d'adresses (E/S)	
Zone d'adressage des entrées	2048 Byte
Zone d'adressage des sorties	2048 Byte
Processus entrées image maximale	2048 Byte
Processus image sorties maximum	2048 Byte
Entrées TOR	144
Sorties TOR	140
Entrées TOR centre	144
Sorties TOR centrale	140
Entrées TOR intégrées	16
Sorties TOR intégrées	12
Entrées analogiques	2
Sorties analogiques	0
Entrées analogiques, central	2
Sorties analogiques, central	0
Entrées analogiques intégrées	2
Sorties analogiques intégrées	0
Fonctions de communication	
Voie PG/OP	oui
Communication en données globales	oui
Nombre de GD circuits max.	8
Taille des paquets GD max	54 Byte
Communication S7 de base	oui
Communication S7 de base, données utilisateur par tache	76 Byte

Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Communication S7, données utilisateur par tache	160 Byte
Nombre de connexions max	32
PWM données	
PWM filières	2
PWM base de temps	1 µs / 0.1 ms / 1 ms
Longueur de la période	-
Type de sortie	Highside
Fonctionnalité des interfaces Sub-D	
Type	X1
type d'interface	RS422/485 isolé
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Isolé électriquement	oui
MPI	-
MP2I (MPI/RS232)	-
Maître DP	-
Esclave DP	-
Interface point à point	oui
5V DC	-
24V DC	-
Type	X2
type d'interface	RS485 isolé
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Isolé électriquement	oui
MPI	oui
MP2I (MPI/RS232)	-
Maître DP	-
Esclave DP	en option
Interface point à point	-
5V DC	-
24V DC	-
Nombre de connexions max	32
Voie PG/OP	oui
Routage	oui
Communication en données globales	oui
Communication S7 de base	oui
Communication S7	oui

Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Vitesse de transmission mini	19,2 kbit/s
Vitesse de transmission maxi	12 Mbit/s
Fonctionnalité PROFIBUS Esclave	
Nombre de connexions max	32
Voie PG/OP	oui
Routage	oui
Communication S7	oui
Communication S7 en serveur	oui
Communication S7 en client	-
Echange de données direct (communication d'esclave à esclave)	-
DPV1	oui
Vitesse de transmission mini	9,6 kbit/s
Vitesse de transmission maxi	12 Mbit/s
Détection automatique de la vitesse de communication	oui
Transfer memory inputs, max.	244 Byte
Transfer memory outputs, max.	244 Byte
Plage d'adresses max	32
Les données utiles par plage d'adresse, max.	32 Byte
Fonctionnalité des interfaces RJ45	
Type	X3/X4
type d'interface	Ethernet 10/100 MBit Switch
Connecteur	2 x RJ45
Isolé électriquement	oui
Voie PG/OP	oui
Nombre de connexions max	4
Connexions simultanées	oui
Bus de terrain	-
Type	-
type d'interface	-
Connecteur	-
Isolé électriquement	-
Voie PG/OP	-
Nombre de connexions max	-
Connexions simultanées	-
Bus de terrain	-
Communication point à point	
Communication série point à point	oui

Interface isolée	oui
Interface RS232	-
Interface RS422	oui
Interface RS485	oui
Connecteur	Sub-D, 9-pin, femelle
Vitesse de transmission mini	1200 bit/s
Vitesse de transmission maxi	115,2 kbit/s
Longueur de câble max	500 m
Protocole point à point	
Protocole ASCII	oui
Protocole STX/ETX	oui
Protocole 3964(R)	oui
Protocole RK512	-
Protocole USS Maître	oui
Protocole Modbus Maître	oui
Protocole Modbus Esclave	oui
Protocoles spécifiques	-
Propriétés PROFINET I/O-Controller via PG/OP	
Realtime Class	-
Conformance Class	PROFINET IO
Nombre de PN IO-Devices	8
soutien IRT	-
Shared Device supported	oui
MRP Client supported	oui
Démarrage en ordre de priorité	-
Nombre de lignes PN IO	1
Plage d'adresses max des entrées	2 KB
Plage d'adresses max des sorties	2 KB
Horloge de transmission	1 ms
Mise à jour Temps	1 ms .. 512 ms
Mode Isochrone	-
Parallel operation as controller and I-Device	oui
Functionality PROFINET I/O-Controller	
Realtime Class	-
Conformance Class	-
Nombre de PN IO-Devices	-
soutien IRT	-
Démarrage en ordre de priorité	-
Nombre de lignes PN IO	-
Plage d'adresses max des entrées	-

Plage d'adresses max des sorties	-
Horloge de transmission	-
Mise à jour Temps	-
Mode Isochrone	-
Functionality PROFINET I-Device via PG/OP	
I/O Data range, max.	768 Byte
Mise à jour Temps	1 ms .. 512 ms
Mode as Shared I-Device	-
Management & diagnosis PG/OP	
Protocole	ICMP DCP LLDP / SNMP NTP
Web based diagnosis	oui
NCM diagnosis	-
Processeur de communication PG/OP Ethernet	
Nombre de connexions actives PG/OP max.	2
Nombre de connexions actives de type Siemens NetPro max	2
Connexions S7	BSEND, BRCV, GET, PUT, Connexion active et passive
Les données utiles par liaison S7, max.	64 KB
Connexion TCP	FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, Connexion de données passive de manutention
Les données utiles par connexion TCP, max.	8 KB
Connexion ISO sur TCP (RFC 1006)	FETCH PASSIV, WRITE PASSIV, Connexion de données passive de manutention
Les données utiles par connexion ISO, max.	8 KB
Ethernet une communication ouverte PG/OP	
Nombre de connexions actives max	2
Connexion ISO sur TCP (RFC 1006)	TSEND, TRCV, TCON, TDISCON
Les données utiles à la norme ISO sur la connexion TCP, max.	32 KB
Connexion TCP native	TSEND, TRCV, TCON, TDISCON
Les données utiles par connexion TCP natif, max.	32 KB
Les données utiles par connexion TCP ad hoc, max.	1460 Byte
Connexion UDP	TUSEND, TURCV
Les données utiles par connexion UDP, max.	1472 Byte
WebVisu via PG/OP	
WebVisu is supported	oui
Max. number of connections WebVisu	4
WebVisu supports HTTP	oui
WebVisu supports HTTPS	oui
Boîtier	
Matériaux	PPE / PPE GF10

Montage	Rail DIN 35 mm
Données mécaniques	
Dimensions (LxHxP)	72 mm x 88 mm x 71 mm
Poids	230 g
Poids	230 g
Poids	250 g
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	0 °C à 60 °C
Température de stockage	-25 °C à 70 °C
Certifications	
Certification UL	en préparation
Certification KC	en préparation